tesa® 4324

Elastyczna, drobno marszczona
papierowa taśma malarska.

Opis produktu

tesa® 4324 to drobno marszczona i odporna na wilgoć papierowa taśma maskująca o dużej elastyczności i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Główne zastosowanie

tesa® 4324 nadaje się do zabezpieczania powierzchni podczas malowania natryskowego z suszeniem w piecu (do temperatury 80°C).
Inne zastosowania to np.: opasywanie wałów osnowowych, łączenie wstęg papieru fotograficznego i okleiny, opaski cewek

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Dane techniczne

materiał nośnika **papier lekko krepowany**
grubość całkowita **280 um**
typ substancji klejącej **kauczuk naturalny**
wydłużenie przy zerwaniu: **17%**
odporność na rozciąganie: **46 N/cm**
odporność termiczna: **80 °C**

Siła przyczepności

Stali: **4.0 N/cm**

Właściwości

można urwać ręką: ● ● ● ●
łatwo usuwalna: tak ● ● ● ●
stabilność dla lakieru: ● ● ● ●
nadaje się do nierówności: ● ● ●

Ocena dla istotnych właściwości produktów:
bardzo dobra ● ● ● ● dobra ● ● ● średnia ● ● niska ●

Dodatkowe informacje

Elastyczność i miękka substancja klejąca zawarta w taśmie, zapewniają dobrą przyczepność do chropowatych powierzchni lub skomplikowanych kształtów i konturów.

tesa PLATINUM CONVERTER PARTNER