

tesa® 4313 PV12

Taśma papierowa tesa® 4313 PV12



Opis produktu

tesa® 4313 PV12 to wysokiej jakości taśma pakowa o wysokiej przyczepności z papierowym nośnikiem, z niezawierającą silikonu powłoką antyadhezyjną i bezrozpuszczalnikowym klejem z kauczuku syntetycznego. Odporny na zrywanie nośnik z papieru premium jest wykonany z papieru pochodzącego ze zrównoważonych, certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Klej tesa® 4313 PV12 z kauczuku syntetycznego zapewnia bardzo silną przyczepność i lepkość do opakowań kartonowych o różnej jakości, dzięki czemu idealnie nadaje się do zaklejania kartonów o średniej i dużej masie. Nośnik oparty jest na papierze, naturalnym, zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju. Produkt nie zawiera chloru i bazuje na pochodnych wyłącznie z oleju mineralnego, utylizacja poprzez obróbkę cieplną jest przyjazna dla środowiska. Połączenie certyfikowanego nośnika papierowego i bezrozpuszczalnikowego kleju z kauczuku syntetycznego sprawia, że papierowa taśma pakowa klasy premium jest przyjazna dla środowiska i recyklingu zgodnie z metodą INGEDE. Taśma tesa® 4313 PV12 może być używana ręcznie lub za pomocą maszyny dozującej i jest dostępna w kolorze brązowym i białym. Wysokiej jakości papierowa taśma pakowa nadaje się do zadruku.

Główne zastosowania:

- Przyjazna dla recyklingu zgodnie z metodą INGEDE 12 papierowa taśma pakowa premium
- Idealna do zaklejania średnich i ciężkich kartonów (maks. 20 kg)
- tesa® 4313 PV12 nadaje się do zadruku
- może być używana ręcznie lub za pomocą automatycznych zaklejek

Zastosowania

- tesa® 4313 PV12 jest idealna do zaklejania średnich i ciężkich kartonów
- Ta papierowa taśma pakowa może być używana do prezentacji marki i celów reklamowych
- tesa® 4313 PV12 nadaje się do dozowników ręcznych i automatycznych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Dane techniczne

materiał nośnika **papier**
typ substancji klejącej **kauczuk sztuczny**
grubość całkowita: **125 µm**

Siła przyczepności

stali **9.5 N/cm**

Przegląd wariantów produktu

04313-00000-12 – 50mm x 50m – brązowy

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

wydłużenie przy zerwaniu **6 %**
nakładanie ręczne **tak**
odporność na rozciąganie **60 N/cm**
nakładanie automatyczne **tak**
Hand tearability **bardzo dobra**

Możliwe warianty produktowe

- Dowolne szerokości i długości na zapytanie
- Wykroje i kształty wg. rysunku

