

18155 

Taśma Papierowa KRAFT
wzmacniana krzyżowo



PEFC™

Nośnik papierowy w
100% certyfikowany
wg. PEFC



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Papier Kraft, wzmocniony włóknem
Kolor:	Brązowy
Klej:	Hotmelt - Kauczuk syntetyczny
Wzmocnienie:	Krzyżowe
Grubość całkowita:	0,24 mm
Siła zrywania:	285 N / 25 mm
Zrywalność / Rozciągliwość:	4%
Siła klejenia:	40 N / 25 mm
Klejenie początkowe - FTM9:	>15 N/cm
Klejenie 90° - FTM2:	>7 N/cm
Klejenie 180° - PN-EN 1939:	>11 N/cm
Długość / Szerokość:	50m i specjalne / 6 – 150mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	do +65°C
Normy kontrolne:	ASTM, PSTC
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej.

