

tesa® 4330

Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C



Produktbeschreibung

tesakrepp® 4330 ist ein nassfestes und besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Der schwach gekreppte, dünne Träger ermöglicht besonders flache Lackkanten. Die Lack- und Füllerhaftung ist ausgezeichnet.

Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.

Anwendung

- Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C.
- Abdecken von Leiterplatten und Goldkontakten vor dem Schweißlöten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet

Produktaufbau

Trägermaterial **leicht gekrepptes paper**
Klebmasse **Naturkautschuk**

Dicke **175 um**

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißkraft **42 N/cm**

Weitere Informationen

tesa® 4330 ist für die Herstellung von Stanzteilen auch mit einem Trennpapier als tesa® 4330 PVI erhältlich.

