

tesa® 4432

Adhésif de masquage spécial pour applications de sablage



Description produit

tesa® 4432 est un adhésif de masquage spécial avec un support papier robuste, résistant et stabilisé et une masse adhésive au fort pouvoir d'adhésion. Grâce à son support papier résistant, tesa® 4432 est utilisé comme pochoir pour le sablage sur verre, miroirs et pierre; temps moyen normal (6 sec./4 bar).

Application

- tesa® 4432 est un adhésif spécial et durable utilisé pour les applications de raccord et de renfort
- L'adhésif de masquage papier lisse sert de pochoir pour les applications de peinture au pistolet ou de sablage sur le verre, les miroirs et la pierre avec une durabilité de 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 peut être utilisé comme ruban adhésif de sécurité incassable, en accord avec la norme DIN EN 12600

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support: **papier lisse**

Type de masse adhésive: **caoutchouc naturel**

Épaisseur totale: **330 µm**

Propriétés / Valeurs de performance

Résistance en température: **100 °C**

Allongement à la rupture **6 %**

Résistance à la rupture **93 N/cm**

Hand tearability **bon**

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier: **8 N/cm**

Infos complémentaires

Le fort pouvoir adhésif permet également l'utilisation du produit pour la fixation des fils dans les ateliers de textiles et de tissus sur des nuanciers ainsi que pour d'autres applications comme le renfort, le cerclage et le raccord.

