

tesa® 63303

tesa® 63303 to dwustronna taśma montażowa ze specjalną, urabialną masą klejącą

Opis produktu

Cechy taśmy tesa® 63303:

- grubość: 30µm
- wysoka siła wiązania
- bardzo duża wytrzymałość na wypychanie i odporność na wstrząsy
- dobrze przylega do podłoży o niskiej energii powierzchniowej
- doskonała, trwała urabialność na różnych podłożach
- po odklejeniu masę klejącą można zrobić poprzez rozciągnięcie lub oddzielenie
- łatwa urabialność nawet po długim czasie wiązania

Główne zastosowanie:

- wymagające montowanie
- trwałe łączenie komponentów w urządzeniach elektronicznych, z opcją wyjmowania części do naprawy lub recyklingu
- łączenie tymczasowe przed połączeniem mechanicznym

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

Materiał nośnika **brak**

kolor **przezroczysty**

grubość całkowita **30 µm**

typ substancji klejącej **specjalność**

kolor paska zabezpieczającego **papier powlekany**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

odporność termiczna krótkoterminowa **90 °C**

odporność termiczna długoterminowa **60 °C**

statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C

bardzo dobra

statyczna odporność na ścinanie

w temp. 40°C **bardzo dobra**

usuwanie po 14 dniach (23°C) **bardzo dobra**

Siła przyczepności

stali (początkowa) **6.0 N/cm**

stali (po 14 dniach) **7.0 N/cm**

