

tesa® 68105

Transferklebeband

Produktbeschreibung

tesafix® 68105 ist ein transparentes Transferklebeband, welches für anspruchsvolle Laminieranwendungen entwickelt wurde. Die Kleberstärke von 50µm bietet ein optimales Verhältnis von Klebkraft, Scherfestigkeit und Prozesssicherheit beim Laminieren. Das Produkt ist mit einer dimensionsstabilen Trennfolie ausgerüstet.

Anwendung

- Typenschildernbefestigung.
- Mehrschichtau autenerstellung.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet

Produktaufbau

Art der Abdeckung **PET**

Trägermaterial **ohne**

Klebmasse **Reinacrylat**

Dicke der Abdeckung **75 µm**

Farbe der Abdeckung **transparent, transluzent**

Eigenschaften / Leistungswerte

Alterungsbeständigkeit (UV) **sehr gut**

Anfassklebkraft **mittel, gut**

Chemikalienbeständigkeit **gut**

Feuchtigkeitsbeständigkeit **gut**

Statische Scherfestigkeit bei 40°C **sehr gut**

Statische Scherfestigkeit bei 70°C **sehr gut**

Temperaturbeständigkeit kurzfristig **200 °C**

Temperaturbeständigkeit langfristig **150 °C**

Weichmacherbeständigkeit **sehr gut**

Klebkraft

auf Stahl (initial) **4,6 N/cm**

auf Stahl (nach 14 Tagen) **6,7 N/cm**

