

33300

Spezielles Klebeband mit hoher Klebkraft, das für eine luftdichte und strömungsbeständige Abdichtung entwickelt wurde.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hauptanwendung | Feste Verklebung von Dampfsperrfolien |
| Träger/Verstärkung | LDPE-Folie, verstärkt mit Polyestergewebe |
| Farbe | Grün |
| Liner | Silikonpapier, braun |
| Klebstoff | Acryl - Dispersion |
| Gesamtdicke ohne Liner | 0.26 mm – 0.28 mm |
| Klebkraft | >40N / 25 mm |
| Klebkraft | >30N / 25 mm |
| Anwendungstemperatur | +5°C |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C – +100°C |
| Alterungsbeständigkeit | sehr gut |
| Adhäsion | sehr gut |
| Feuchtigkeits-/Kondensatbeständigkeit | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | bis zu 3 Monate |
| Lagerung | Bis zu 12 Monate in trockenen und staubfreien Räumen bei Raumtemperatur |



DIE TECHNISCHE DATEN WURDEN VON DIN ERMITTELT. VERPFLICHTUNGEN KÖNNEN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Die angegebene Klebkraft bezieht sich auf Laborversuche nach spezifischen Prüfnormen. Sie impliziert in keinem Fall eine Garantie für einen Parameter in Bezug auf andere Materialien und Klebebedingungen als die in der Prüfnorm angegebenen.

