

33301

Specjalistyczna taśma klejąca o wysokiej przyczepności, przeznaczona do hermetycznego uszczelniania odpornego na przepływ powietrza.



DANE TECHNICZNE

Główne zastosowanie:	Szczelne łączenie folii paroizolacyjnych
Nośnik/Wzmocnienie:	Folia LDPE, wzmocniona siatką poliestrową
Kolor:	Zielony
Liner:	Papier silikonowy, brązowy
Klej:	Akrylowy - dyspersyjny
Grubość całkowita bez Linera:	0.30 mm – 0.33 mm
Siła klejenia:	>40N / 25 mm
Przyczepność:	>30N / 25 mm
Temperatura zastosowania:	+5°C
Odporność na temperaturę:	-30°C – +100°C
Odporność na starzenie:	Bardzo dobra
Przyczepność:	Bardzo dobra
Odporność na wilgoć / kondensat:	Bardzo dobra
Odporność na UV:	Do 3 miesięcy
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości qms. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej.

